



**FÁBRICA DE YESOS
HNOS. CASTAÑO, S.L.**

C.I.F. B-80/585581



FÁBRICA Y OFICINAS:
Ctra. de Pinto S/N
Teléfs.: 91 894 55 92 / 64 99
info@yesoscastaño.com
28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA
(Madrid)

PEGAMENTO DE ESCAYOLA



Descripción del producto

El pegamento de escayola se utiliza como pasta de sujeción para todo tipo de tabiques, placas de escayola y molduras ornamentales. Este producto con una cuidada y profesional aplicación, también se aplica para sujeciones de mármol y granito en baños y escaleras.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Características Técnicas

- **Normas:** EN 13279-1 y 13279-2.
- **Relación agua – yeso:** 90%
- **Tiempos de trabajo:** de 2 h/45 Min y 3h
- **Resistencia a flexotracción:** 12 – 18 Kg/cm²
- **Grosor máximo recomendado:** 1,5 - 2,5 cm.
- **PH:** 6,5 – 10,5

Presentación

Este producto se comercializa en sacos de papel blanco (10 y 20 Kg)