



**FÁBRICA DE YESOS
HNOS. CASTAÑO, S.L.**

C.I.F. B-80/585581



FÁBRICA Y OFICINAS:

Ctra. de Pinto S/N

Teléfs.: 91 894 55 92 / 64 99

info@yesoscastaño.com

28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA

(Madrid)

YESO BLANCO

YF



EN 13279-1

C6 (Yeso de terminación en capa fina)

YF (Yeso de aplicación en capa fina)

Descripción del producto:

Producto con base yeso de elevada pureza, obtenido a partir de mineral de la mejor calidad. Es un Yeso de construcción de granulometría fina, de aplicación manual, que se utiliza como acabado de los guarnecidos de yeso controlado, realizados en divisiones interiores, tanto horizontales como verticales.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Características Técnicas

- **Normas:** EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
- **Conductividad térmica:** 0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
- **Factor de difusión de vapor de agua (μ):** 6
- **Reacción al fuego:** A1
- **Resistencia a flexión:** ≥ 1 N/mm²
- **Resistencia a compresión:** ≥ 2 N/mm²
- **Índice de pureza (%):** > 80
- **Granulometría:** (SN) 0-0,2 mm (GA) 0-0,4 mm
- **Relación agua/polvo:** 1-1,5 Litros/kg
- **PH:** > 6